
Maa-alune soojustatud tuletõrje-hüdrant PN16 TTS



Nr.	Nimetus
1	Liitmikate
2	Liitmik
3	Spindlipikendus
4	Soojustus
5	Kiirliiteäärik
6	Tõusutoru
7	Tühjendusklapp
8	Kummikiilsiiber

Materjalid:

Poogen: PEHD SDR11 de110mm
Tõusutoru: roostevaba teras AISI304 Ø114,3
Teleskoopiline tõusutoru: PEHD de110mm PN16
Liitmik: messing
Tõmbekindel kiirliiteäärik: Bayard kiirliiteäärik PVC/PE torudele DN100
Kummikiilsiiber: DN100
Spindlipikendus: teleskoopiline
Soojustus: PE plastik, polüerutaan 50mm
Automaatne tühjendusklapp: POM, kummimembraan, poldid RV teras
Drenaažitoru: PP Ø80
Äärikutihend: Klinger C4323 DN100
Poldid: A2

Võimalikud lisad:

- Sildikomplekt
- Hüdrandi püstik
- Hüdrandi võti

Liitmik:

- DN80
- DN100

Paigalduskõrgus H	Tootekood	Kaal
1150..1450	HYDEUTTS100/1150..1450	max 36 kg.
1450..1750	HYDEUTTS100/1450..1750	max 38 kg.
1750..2050	HYDEUTTS100/1750..2050	max 40 kg.
2050..2350	HYDEUTTS100/2050..2350	max 41 kg.
2350..2650	HYDEUTTS100/2350..2650	max 42 kg.

Liitmik vastavalt GOST 53279- 2009 nõuetele
Äärik vastavalt ISO7005-2 (BS4504, DIN2501)
Konstruktsioon sertifitseeritud vastavalt standardile
EVS-EN 14339:2005

Näidatud konstruktsioon, materjalid ja spetsifikatsioon võivad meie tootearenduse programmi käigus muutuda.

Eccua Pro OÜ
Angerja tee 40, 76911 Hüüru küla, Saue vald Harjumaa, Eesti
Tel: +372 622 8000, e-mail: info@puhastid.ee
www.puhastid.ee, www.eccua.ee

eccua | PUHASTID.EE

CE

Eccua Production AS Harku tee 3560,

76901 Tabasalu, Eesti

EN 14339:2005

Maa-alune tuletõrjehüdrant DN 100

Maks. siibri avamise moment: MOT 130 Nm, MST 260 Nm

Avamise pöörete arv: 15

Surnud pöörete arv: 1

Sulgemise suund: Päripäeva

Hüdrandi veest tühjenemise aeg: 4,98 min / 1m

Sissejääva vee kogus: 2 ml

Hüdrauliline karakteristika: Kv >75

Ühendus veevõrguga: EN 1092-2

Tuletõrjehüdrandi väljundid: GOST 7499-71

Hüdrandi avamiseks kasutatav vahend: Võti

Hüdrandi korrosiooni kindlus: Tagatud

Hüdrandi kasutatavus all 0 °C: Tagatud